

АУВАЗ - Теплоизоляционные чехлы для конденсатоотводчиков и клапанов

ЧЕХОЛ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО (МУФТОВОГО)

ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	28,30	32,35	34,06
3/4 "	DN 20	29,14	33,53	35,70
1 "	DN 25	30,87	35,90	38,88
1 1/4 "	DN 32	33,37	39,32	43,52
1 1/2 "	DN 40	37,11	44,70	51,21
2 "	DN 50	40,15	48,54	55,92

ЧЕХОЛ ДЛЯ TGV-10 ШАРОВЫХ КРАНОВ (3-Х ХОДОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ)

ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	42,55	51,95	60,71
3/4 "	DN 20	46,95	58,07	69,15
1 "	DN 25	52,69	65,48	78,50
1 1/4 "	DN 32	59,41	74,60	90,70
1 1/2 "	DN 40	68,34	86,77	107,11
2 "	DN 50	81,90	104,73	130,49
2 1/2 "	DN 65	97,73	126,65	160,55
3 "	DN 80	111,40	144,74	184,06
4 "	DN 100	171,95	190,83	254,07
5 "	DN 125	232,23	342,77	382,29
6 "	DN 150	368,21	512,43	554,27

ЧЕХОЛ ДЛЯ TGV-10 ШАРОВЫХ КРАНОВ (2-Х ХОДОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ)

ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1 1/2 "	DN 40	59,20	74,45	90,72
2 "	DN 50	64,70	82,00	100,99
2 1/2 "	DN 65	74,93	94,19	114,69
3 "	DN 80	83,01	104,79	128,35
4 "	DN 100	101,59	112,76	146,22
5 "	DN 125	169,94	251,62	281,06
6 "	DN 150	210,66	310,40	345,89

ЧЕХОЛ ДЛЯ GV-16 ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ (ФЛАНЦЕВЫХ)

ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	65,80	83,63	103,38
3/4 "	DN 20	69,58	88,43	109,30
1 "	DN 25	75,51	96,19	119,24
1 1/4 "	DN 32	77,76	99,75	124,81
1 1/2 "	DN 40	97,11	124,25	154,93
2 "	DN 50	117,55	153,13	195,38
2 1/2 "	DN 65	142,77	184,97	234,39
3 "	DN 80	168,81	219,36	279,02
4 "	DN 100	314,38	348,89	466,29
5 "	DN 125	376,12	560,35	627,84
6 "	DN 150	496,52	750,52	846,84
8 "	DN 200	545,70	878,82	1 020,86

ЧЕХОЛ ДЛЯ 3-Х ХОДОВЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ (МУФТОВЫХ)

ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	29,85	34,68	37,51
3/4 "	DN 20	31,63	37,05	40,63
1 "	DN 25	33,13	39,07	43,30
1 1/4 "	DN 32	35,39	42,04	47,16
1 1/2 "	DN 40	40,68	48,67	55,17
2 "	DN 50	48,02	58,71	68,75
2 1/2 "	DN 65	57,59	71,62	85,94
3 "	DN 80	69,13	87,74	108,24
4 "	DN 100	97,57	108,30	141,21

ЧЕХОЛ ДЛЯ 3-Х ХОДОВЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ (ФЛАНЦЕВЫХ)

ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	42,00	51,72	61,21
3/4 "	DN 20	47,52	58,00	67,77
1 "	DN 25	51,73	63,98	76,19
1 1/4 "	DN 32	59,91	74,51	89,43
1 1/2 "	DN 40	67,71	85,35	104,33
2 "	DN 50	82,47	103,98	127,14
2 1/2 "	DN 65	99,88	127,44	158,33
3 "	DN 80	114,07	144,95	179,12
4 "	DN 100	175,30	194,57	254,47

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПНЕВМОКЛАПАНА (ФЛАНЦЕВОГО) PV-16

ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	51,01	63,33	75,80
3/4 "	DN 20	59,08	74,42	90,90
1 "	DN 25	66,56	84,30	103,70
1 1/4 "	DN 32	78,78	99,69	122,50
1 1/2 "	DN 40	83,59	106,10	130,92
2 "	DN 50	103,17	131,83	164,11
2 1/2 "	DN 65	143,99	187,90	240,30
3 "	DN 80	171,54	224,91	289,27
4 "	DN 100	246,86	273,97	363,20
5 "	DN 125	346,96	514,20	574,63
6 "	DN 150	416,18	621,91	697,84
8 "	DN 200	403,56	635,82	731,43

ЧЕХОЛ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ (ФЛАНЦЕВЫХ)

ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	49,15	60,54	71,66
3/4 "	DN 20	54,86	68,93	83,90
1 "	DN 25	59,81	75,67	92,96
1 1/4 "	DN 32	69,64	89,53	112,33
1 1/2 "	DN 40	84,73	108,23	134,67
2 "	DN 50	106,81	137,39	172,51
2 1/2 "	DN 65	143,46	184,83	232,56
3 "	DN 80	174,56	226,38	287,24
4 "	DN 100	287,24	318,75	428,44
5 "	DN 125	448,15	650,86	720,02
6 "	DN 150	461,34	694,03	781,31
8 "	DN 200	489,23	745,03	843,65
10 "	DN 250	677,41	1 030,16	1 165,75
12 "	DN 300	996,33	1 518,64	1 720,40
	DN 350	1 179,31	1 805,38	2 049,45

ЧЕХОЛ ДЛЯ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ (ФЛАНЦЕВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	47,40	58,07	68,22
3/4 "	DN 20	50,83	62,79	74,65
1 "	DN 25	55,04	68,38	81,94
1 1/4 "	DN 32	63,73	80,21	97,84
1 1/2 "	DN 40	74,29	93,74	114,76
2 "	DN 50	88,89	112,83	139,20
2 1/2 "	DN 65	113,11	144,15	178,79
3 "	DN 80	129,74	166,35	207,99
4 "	DN 100	201,58	223,72	294,42
5 "	DN 125	258,60	380,70	424,03
6 "	DN 150	330,79	489,00	545,79
8 "	DN 200	476,10	721,67	815,39
10 "	DN 250	616,67	940,81	1 066,27
12 "	DN 300	848,92	1 291,79	1 462,25

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1 "	DN 25	51,23	63,28	75,21
1 1/4 "	DN 32	52,96	65,35	77,55
1 1/2 "	DN 40	55,54	68,99	82,64
2 "	DN 50	60,85	75,71	90,91
2 1/2 "	DN 65	64,87	80,86	97,35
3 "	DN 80	73,12	91,51	110,76
4 "	DN 100	97,06	107,75	138,29
5 "	DN 125	110,84	157,84	172,84
6 "	DN 150	123,58	175,95	192,66
8 "	DN 200	145,05	208,19	228,92
10 "	DN 250	159,19	227,96	250,35
12 "	DN 300	187,48	265,54	289,95

ЧЕХЛЫ ДЛЯ КОМПЕНСАТОРОВ (С ВРАЩАЮЩИМИСЯ ФЛАНЦАМИ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1 "	DN 25	41,18	51,04	59,18
1 1/4 "	DN 32	42,05	51,53	62,38
1 1/2 "	DN 40	49,08	60,43	71,49
2 "	DN 50	54,41	66,96	79,16
2 1/2 "	DN 65	58,72	72,47	86,03
3 "	DN 80	63,59	78,60	93,52
4 "	DN 100	80,83	89,74	112,66
5 "	DN 125	105,35	146,54	158,46
6 "	DN 150	116,06	163,12	177,37
8 "	DN 200	174,09	244,67	266,06
10 "	DN 250	261,14	367,01	399,09
12 "	DN 300	391,71	550,51	598,63

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СИЛЬФОННЫХ ВЕНТИЛЕЙ (ФЛАНЦЕВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	65,55	83,67	104,01
3/4 "	DN 20	71,33	91,39	114,17
1 "	DN 25	78,33	100,47	125,69
1 1/4 "	DN 32	81,12	105,14	133,30
1 1/2 "	DN 40	95,13	122,32	153,51
2 "	DN 50	123,42	160,47	204,27
2 1/2 "	DN 65	147,58	191,48	243,10
3 "	DN 80	169,44	220,49	280,95
4 "	DN 100	325,11	360,79	482,87
5 "	DN 125	334,47	498,32	558,34
6 "	DN 150	443,74	661,32	741,10
8 "	DN 200	750,00	1 129,56	1 272,31
10 "	DN 250	847,64	1 261,57	1 412,81

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СК-50 КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ (ФЛАНЦЕВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1 "	DN 25	98,04	129,08	166,89
1 1/4 "	DN 32	148,51	195,92	253,93
1 1/2 "	DN 40	156,54	204,85	262,85
2 "	DN 50	162,92	215,35	279,79

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СК-51 КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ (ФЛАНЦЕВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	56,60	72,28	89,91
3/4 "	DN 20	57,82	74,72	94,38
1 "	DN 25	62,84	80,30	99,96

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СК-55 КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ (ФЛАНЦЕВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1 1/4 "	DN 32	145,13	192,10	249,97
1 1/2 "	DN 40	147,18	194,54	252,71
2 "	DN 50	154,77	204,54	265,66

ЧЕХЛЫ ДЛЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ (ФЛАНЦЕВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
2 1/2 "	DN 65	74,20	94,12	116,01
3 "	DN 80	77,85	95,87	122,98
4 "	DN 100	80,15	97,30	121,07
5 "	DN 125	87,73	132,18	148,92
6 "	DN 150	104,16	155,61	174,60
8 "	DN 200	135,51	202,02	226,43
10 "	DN 250	164,94	245,80	275,43

ЧЕХЛЫ ДЛЯ 3-Х ХОДОВЫХ КЛАПАНОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (ФЛАНЦЕВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	52,00	63,55	74,40
3/4 "	DN 20	54,62	66,61	77,73
1 "	DN 25	57,61	71,23	84,79
1 1/4 "	DN 32	59,61	75,62	93,25
1 1/2 "	DN 40	60,35	78,25	99,27
2 "	DN 50	61,57	82,46	108,84
2 1/2 "	DN 65	97,17	126,42	161,07
3 "	DN 80	128,51	164,98	206,62
4 "	DN 100	165,22	183,33	249,98
5 "	DN 125	214,97	327,39	370,74
6 "	DN 150	199,01	328,40	385,51

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ С ПРУЖИНОЙ (МУФТОВЫЕ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	26,81	30,54	31,95
3/4 "	DN 20	27,12	31,00	32,63
1 "	DN 25	29,23	33,65	35,85
1 1/4 "	DN 32	29,46	34,09	36,66
1 1/2 "	DN 40	30,57	35,63	38,75
2 "	DN 50	31,33	36,69	40,21

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ (ФЛАНЦЕВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	49,21	60,46	71,30
3/4 "	DN 20	51,27	62,90	74,01
1 "	DN 25	57,61	71,23	84,79
1 1/4 "	DN 32	61,84	78,10	95,73
1 1/2 "	DN 40	75,40	94,98	116,00
2 "	DN 50	96,14	120,88	147,25
2 1/2 "	DN 65	108,43	138,94	173,58
3 "	DN 80	142,08	180,09	221,80
4 "	DN 100	204,26	226,70	297,69
5 "	DN 125	216,31	329,03	372,38
6 "	DN 150	208,49	339,99	397,09

ЧЕХЛЫ ДЛЯ КЛАПАНОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ (ФЛАНЦЕВЫЙ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	58,72	72,47	86,03
3/4 "	DN 20	65,18	81,82	99,45
1 "	DN 25	75,96	95,60	116,62
1 1/4 "	DN 32	76,63	99,19	125,57
1 1/2 "	DN 40	79,42	106,72	141,38
2 "	DN 50	86,91	118,76	160,40
2 1/2 "	DN 65	123,17	166,90	223,28
3 "	DN 80	134,59	189,97	265,84
4 "	DN 100	165,00	182,88	286,83
5 "	DN 125	200,83	337,67	399,50
6 "	DN 150	222,80	369,96	435,43

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ТРУБ				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		€/МЕТР	€/МЕТР	€/МЕТР
1/2 "	DN 15	62,71	79,29	97,32
3/4 "	DN 20	65,05	82,58	101,90
1 "	DN 25	75,21	95,92	119,11
1 1/4 "	DN 32	80,68	103,37	129,13
1 1/2 "	DN 40	86,81	111,56	139,90
2 "	DN 50	97,42	126,09	159,58
2 1/2 "	DN 65	111,59	145,27	185,20
3 "	DN 80	121,97	159,55	204,63
4 "	DN 100	168,26	186,70	252,85
5 "	DN 125	196,79	297,69	336,02
6 "	DN 150	237,63	356,30	400,46
8"	DN 200	315,11	468,56	524,50
10"	DN 250	335,48	511,03	578,75
12"	DN 300	424,67	637,60	717,10

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ОТВОДОВ				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	27,03	30,78	32,19
3/4 "	DN 20	27,46	31,37	33,00
1 "	DN 25	28,72	33,14	35,44
1 1/4 "	DN 32	31,05	36,23	39,48
1 1/2 "	DN 40	33,16	39,08	43,25
2 "	DN 50	37,65	45,22	51,56
2 1/2 "	DN 65	44,65	54,98	65,07
3 "	DN 80	52,30	65,39	79,06
4 "	DN 100	75,00	83,23	110,38
5 "	DN 125	113,20	167,68	187,35
6 "	DN 150	154,19	228,39	255,17
8"	DN 200	220,12	334,90	379,06
10"	DN 250	334,25	510,45	578,79
12"	DN 300	495,79	755,94	856,49

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СК-50 КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ (МУФТОВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1 "	DN 25	76,77	101,19	131,02
1 1/4 "	DN 32	119,18	157,14	203,51
1 1/2 "	DN 40	121,30	159,49	205,87
2 "	DN 50	144,91	191,85	249,72

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СК-51 КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ (МУФТОВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	50,02	64,97	82,59
3/4 "	DN 20	52,13	67,32	84,95
1 "	DN 25	56,63	73,76	94,10

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СК-55 КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ (МУФТОВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1 1/4 "	DN 32	116,62	154,29	200,66
1 1/2 "	DN 40	119,52	157,51	203,88
2 "	DN 50	144,02	190,86	248,73

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ (МУФТОВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	27,92	32,46	35,17
3/4 "	DN 20	29,28	34,06	36,90
1 "	DN 25	31,09	36,54	40,26
1 1/4 "	DN 32	33,15	39,37	44,13
1 1/2 "	DN 40	36,65	44,30	51,01
2 "	DN 50	38,82	47,26	54,99

ЧЕХЛЫ ДЛЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ (МУФТОВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	31,13	37,63	43,32
3/4 "	DN 20	35,88	43,34	49,85
1 "	DN 25	36,32	44,22	51,48
1 1/4 "	DN 32	43,30	52,41	60,48
1 1/2 "	DN 40	47,24	57,55	67,04
2 "	DN 50	52,18	64,48	76,68

ЧЕХЛЫ ДЛЯ 3-Х ХОДОВЫХ КЛАПАНОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (МУФТОВЫХ)				
ДИАМЕТР	DN	ДО 120 °С	120 °С-250 °С	250 °С-400 °С
		\$/ШТ.	\$/ШТ.	\$/ШТ.
1/2 "	DN 15	33,37	39,91	45,22
3/4 "	DN 20	33,89	40,62	46,18
1 "	DN 25	35,66	43,09	49,60
1 1/4 "	DN 32	36,83	44,54	51,32
1 1/2 "	DN 40	42,32	52,48	62,73
2 "	DN 50	45,04	56,55	68,75