

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00784-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **23 вересня 2025** до **22 вересня 2026**
Term of validity is from

Продукція
Production

Конденсатовідвідники, волого уловлювачі, сепаратори пари, повітрявідвідники та оглядові вікна для систем холодного, гарячого водопостачання, опалення будинків і споруд та загального промислового використання (всього 10 позицій згідно з додатком)

8481

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 12266-1:2015 "Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги (EN 12266-1:2012, IDT)" п.п. 4.1, 4.2;

Виробник (и)
Producer (s)

"Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret", A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ "АЙВАЗ УКРАЇНА", 03048, м.Київ, вул. Федора Ернста, буд. 3-Б, код ЄДРПОУ 39419021

Додаткова інформація
Additional information

Конденсатовідвідники, волого уловлювачі, сепаратори пари, повітрявідвідники та оглядові вікна для систем холодного, гарячого водопостачання, опалення будинків і споруд та загального промислового використання (всього 10 позицій згідно з додатком), що виготовляються серійно з 23 вересня 2025 до 22 вересня 2026 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколу випробувань № 2128 від 23.09.2025 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
On the grounds of 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334
чинний до 13 лютого 2027, висновку за аналізом документації № 711-Б/СА від 23 вересня 2025

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище)/(signature, initials, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00784-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 23 вересня 2025 до 22 вересня 2026
Term of validity is from

Основні типорозміри конденсатовідвідників, вологоуловлювачів та повітрявідвідників

1. Поплавкові конденсатовідвідники з відводом повітря SK-40, SK-55, SK-51, SK-50, SK-61, SK-70, SK-80, BT-16, з номінальним діаметром підключення DN 15-50 мм, робочим тиском PN 16-40 бар.
2. Термодинамічні конденсатовідвідники TDK-45, TDK-PS, TDK-71 з номінальним діаметром підключення DN 15-50 мм, робочим тиском PN 40 бар.
3. Термостатичні конденсатовідвідники ТК-1, ТКК-2У, ТКК-2Н, ТКК-41/42, НК-23, ТКК-3 з номінальним діаметром підключення DN 15-50 мм, робочим тиском PN 40 бар.
4. Термостатичні та поплавкові повітрявідвідники ТКК-11, ТКК-61, НА-51, НА-50, НА-52/62, НТТ-6 з номінальним діаметром підключення DN 1/4'-1/2' (15-50 мм), робочим тиском PN 16-16 бар.
5. Переривачі вакууму VK-70, VK-71 з номінальним діаметром підключення DN 1/2', робочим тиском PN 16-25 бар.
6. Вологоуловлювачі поплавкового типу SA-51, SA-50 з номінальним діаметром підключення DN 15-50мм, робочим тиском PN 14-40 бар.
7. Конденсатний колектор КТ-13 з номінальним діаметром підключення DN 1/2'; DN 3/4'.
8. Термодинамічні та термостатичні з'єднувачі труб ВК-33, ВК-33 TD, ВК-33 SK, ВК-33 ТК, ВК-33(ТК-ВМ), КТВ-10, PKV-50 з номінальним діаметром підключення DN 15-50 мм, робочим тиском PN 16-42 бар.
9. Оглядові вікна (муфтові та фланцеві) з номінальним діаметром підключення DN 15-150 мм, робочим тиском PN 16 бар.
10. Сепаратори пари SPR-16, SPR-25, SPR-40 з номінальним діаметром підключення DN 15-200 мм, робочим тиском PN 16-40 бар.

Всього: 10 позицій.

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

M.H./Stamp